

## Allgemeine Produktspezifikation der FLAMLIN-Qualitäten 96xxx

<b>Material</b>	<b>100% Glasfilamentgewebe</b>
<b>Brandsicherheit</b>	<b>Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A2-s1; d0; DIN 4102-A2</b> <b>Bauaufsichtliche Zulassung Z.56.429-140 DIBT</b>
<b>Gewebeausrüstung</b>	<b>Pflegeleicht</b>
<b>Rauchgase im Brandfall</b>	<b>Keine Atemgifte, unbedenklich</b> <b>Fremdüberwachung durch MPA, Stuttgart</b>
<b>Akustik</b>	<b>Geräuschkämpfend, hohe Schallschluckwerte</b>
<b>Blendschutz</b>	<b>Guter Sonnenschutz</b>
<b>Lichtechtheit</b>	<b>5 bis 6</b>
<b>Reinigung / Pflege</b>	<b>Separat waschen bei 30° C oder 40° C im Schongang</b> <b>Maximal 50% Maschinenfüllung</b> <b>Schnell trocknend; absolut bügelfrei</b> <b>Waschmittel ohne optische Aufheller</b> <b>Nicht chemisch reinigen</b>
<b>Desinfektion</b>	<b>Möglich, z.B. Terralin</b>
<b>Restkrumpfung</b>	<b>0%</b>
<b>Dimensionsstabilität</b>	<b>100%</b>
<b>Stoffzugabe bei Faltenwurf</b>	<b>60 - 120%, je nach Qualität</b>

### Symbole



**FLAMLIN-Gewebe sind pigmentgefärbt. Speziell dunklere Farben können bei der Verarbeitung und Pflege abfärben.**