



Nichtbrennbare Glasgewebe DIN EN 13501-1: A2-s1, d0, DIN 4102-A2
Für höchste Sicherheit und kreative Gestaltung

Nähanleitung

Bei der Konfektion von FLAMLIN-Qualitäten beachten Sie bitte unbedingt nachstehende Punkte.

Das relativ hohe Eigengewicht des Glasgewebes garantiert einen gleich-mäßig schweren Fall, so dass Beschwerungen nicht notwendig sind.

WICHTIG	Oberen Saum unbedingt doppelt einschlagen
Zuschnitt	Fertiglänge + doppelte obere Saumhöhe + untere Saumhöhe
Band	Handelsübliche Diolen-Bänder Das Band sollte mit 2 Nähten angebracht werden
Nähgarn	100% Polyester, Fadenstärke 120 oder Baumwoll-Umspinnungszwirn Nm 120/2 Bei der Anforderung nichtbrennbarer Nähte empfehlen wir PTFE-beschichtete Glaszwirne
Nadel	Spitz, Stärke 90
Maschinen- einstellung	4 Stiche pro Zentimeter, lockere Fadenspannung, mit geringem Druck nähen
Obere Saumnaht	Nähen Sie 0,5 cm vom doppelt eingelegten Saum entfernt.

Die der Ware in ausreichender Anzahl beigelegten Wasch- und Pflegeetiketten sind unbedingt in jeden Vorhang einzunähen!